



Articulada Diesel - 1250 AJP

Energia auxiliar	12 Volts DC
Capacidade – Tanque de combustível	117 L / 31 gal.
Engine Type - Diesel (LRC)	Deutz TD2011L4 56 kW 75 hp
Oscilação do eixo	0.3 m / 1 ft
Velocidade do acionamento – 4WD	5.20 km/h / 3 mph
Capacidade de rampa – 4WD	45%
Capacidade da plataforma – Restringida	450 kg / 992 lb
Capacidade da plataforma – Não restringida	230 kg / 507 lb
Oscilação	360 Degrees
Tipo de oscilação	Contínuo
Raio de curva – Externo (eixos estendidos)	5.89 m / 19 ft
Raio de curva – Externo (eixos retraídos)	6.86 m / 23 ft
Folga do solo	0.3 m / 1 ft
Altura da máquina	3.05 m / 10 ft
Comprimento da máquina	14.48 m / 48 ft
Largura da máquina	2.49 m / 8 ft
MLargura da máquina – Eixos estendidos	3.81 m / 13 ft
Comprimento da máquina para fins de transporte	11.46 m / 38 ft
Dimensão A da plataforma	0.91 m / 3 ft
Dimensão B da plataforma	2.44 m / 8 ft
Altura da plataforma	38.30 m / 126 ft
Giro da parte traseira	0.91 m / 3 ft
Tamanho do pneu	445/50D710 Com-espuma
Rotação horizontal do braço	125 Degrees
Alcance horizontal	19.25 m / 63 ft
Altura da plataforma	38.30 m / 126 ft
Altura e deslocamento horizontal	18.44 m / 60 ft
Rotação vertical do braço	130 Degrees
Capacidade – Reservatório hidráulico	200.63 L / 53 gal.
Pressão sobre o solo	7.03 Kg/cm ²
Peso da máquina	19958 kg / 44000 lb